



Contrapunto
Productos & Servicios

CURADOR

CURA - PROTEGE – IMPERMEABILIZA

*****INCOLORO NO MODIFICA COLOR NI TEXTURA*****

ES LIQUIDO, NO FORMA CAPA SUPERFICIAL, LOS MATERIALES LO ABSORBEN TOTALMENTE INTEGRANDOSE A SI MISMOS

ACONDICIONA: Cerámicas natural - rústica - lajas - baldosas - cemento mármol reconstruido - piedra - pavimentos - mampostería - paredes - yesos.

REPELE: Suciedades, humedad, verdín, sales y musgo. Hidrorepelente total.

PASTINAS: no absorben suciedades manteniendo su color original.

PORCELLANATOS : sella microporos, minimiza suciedades.

BENEFICIOS EN ALBAÑILERIA: En paredes y mamposterías: aplicando Una sola mano con rodillo o pincel deja una película de hidrofugo por años evitando y no permitiendo el ingreso de humedad

VENTAJAS: Se puede pintar, empapelar, remendar o encerar

DE FACIL APLICACION: por trapeado, rodillo, pincel o soplete de baja presión.

RENDIMIENTO: EN PORCELLANATOS : BOTELLA DE 1 LITRO RINDE 50 m2.

APLICACION

Curador Hidrófugo Base Agua: Cura, Protege, Impermeabiliza. Incoloro. Usar puro. NO MODIFICA COLOR NI TEXTURA. NO FORMA CAPA SUPERFICIAL.

- ✓ Con la superficie TOTALMENTE SECA, limpia y/o desengrasada (*); aplicar una sola mano con trapo humedecido en el producto puro. Para materiales absorbentes puede aplicarse con rodillo o soplete de baja presión.
- ✓ Luego sin dejar secar, **pasar trapo seco para eliminar todo resto de curador no absorbido** por placas y juntas (INDISPENSABLE).
- ✓ Dejar secar 48 horas. Mínimo tiempo para transitar 6 horas.
- ✓ Aplicar a la sombra, con el piso a temperatura natural.

* NOTA IMPORTANTE: Por tratarse de un protector que debe ser absorbido completamente por las superficies a proteger, éstas deben hallarse previamente limpias de residuos de obra y protección de fábrica; así como también desengrasadas; sin siliconas ni ceras.

Contrapunto

Tel/Fax.: (54)- 011-4648-2322

info@contrapuntoweb.com.ar / www.contrapuntoweb.com.ar